

3036E

TRACTOR JOHN DEERE



3036E

TRACTOR JOHN DEERE

CARACTERÍSTICAS DE VALOR

- Eje delantero y trasero sellados
- Conectores eléctricos sellados
- Radio de giro corto
- Eficiente y potente motor de 3 cilindros
- Dirección asistida
- Tracción en las 4 ruedas con eje delantero para uso rudo
- Gran capacidad de levante
- Inversor mecánico
- Transmisión SyncReverser™
- Toma de Fuerza de 2 velocidades 540/540E rpm
- Bajo costo de mantenimiento

MOTOR

Potencia a las rpm nominales	36 hp (26,8 kW)
Velocidad nominal del motor	2800 rpm
Cantidad de cilindros	3
Aspiración	Natural
Cilindrada	1,642 L (100 plg ³)
Bomba de inyección	Bomba de combustible en línea

TRANSMISIÓN

Estándar	SyncReverser™
Velocidades	8 avance / 8 retroceso
Inversor	Mecánico
Embrague	Monodisco seco

TOMA DE FUERZA

Potencia máxima a la TDF	28 hp (21 kW)
Velocidad	540 @ 2492 rpm 540E @ 1925 rpm
Accionamiento	Mecánico



SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal al implemento	18,5 L/min
Capacidad de levante	
- A las esferas	910 kg
- A 610 mm	810 kg
Categoría de enganche	I
Válvula de Control Selectivo	1

EJE TRASERO

Traba del diferencial	Mecánica por pedal
Tipo de frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico

DIRECCIÓN

Tipo	Hidroestática
Caudal a la dirección	13,6 L/min

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	43 A
Motor de arranque	1,61 hp (1,2 kW)

CAPACIDADES

Tanque de combustible	38,5 L
Sistema de enfriamiento	5,3 L
Aceite de motor	3,9 L
Aceite de transmisión, diferencial y sistema hidráulico	33 L

RODADOS

Delanteros estándar	8.0 x 16
Traseros estándar	12.4 x 24

DIMENSIONES (con equipo estándar)

Distancia entre ejes	1574 mm
Largo (sin enganche ni contrapesos delanteros)	2919 mm
Rango de trocha delantera (línea central a línea central)	1111 mm
Rango de trocha trasera (línea central a línea central)	1130 mm
Altura a la parte superior del ROPS	2320 mm
Despeje mínimo al suelo	290 mm
Peso aproximado de embarque	1233 kg

VELOCIDADES

Velocidades de avance a 2800 rpm	
A1	1,9 km/h - 1,2 mph
A2	2,4 km/h - 1,5 mph
A3	4,7 km/h - 2,9 mph
A4	6,3 km/h - 3,9 mph
B1	6,7 km/h - 4,2 mph
B2	8,9 km/h - 5,5 mph
B3	17,3 km/h - 10,7 mph
B4	22,7 km/h - 14,1 mph
RA1	1,9 km/h - 1,2 mph
RA2	2,6 km/h - 1,6 mph
RA3	5,0 km/h - 3,1 mph
RA4	6,5 km/h - 4,0 mph
RB1	7,0 km/h - 4,3 mph
RB2	9,3 km/h - 5,8 mph
RB3	18,0 km/h - 11,2 mph
RB4	23,7 km/h - 14,7 mph

EQUIPO BÁSICO ESTACIÓN ABIERTA

- Transmisión SyncReverser™
- Doble tracción mecánica
- 1^{ra} Válvula de Control Selectivo
- Asiento con cinturón de seguridad
- Toma de Fuerza económica
- Separador de agua
- Eje delantero/trasero sellados
- Estructura antivuelco (ROPS) abatible
- Contrapesos delanteros
- Soporte de contrapesos

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso y el producto que Ud. adquiere puede no coincidir exactamente con el expuesto y/o descrito en este folleto.

Para más información sobre este producto contáctenos en:
JohnDeere.com/jdla