

INCORPORADOR DE RASTROJOS, MODELO RUBIN 10 600 KUA, MARCA LEMKEN

- Incorporador de rastrojos modelo Rubin 10 600 KUA
- Ancho de trabajo 6,0 metros
- Ancho de transporte 3,0 metros, plegado hidráulico con bloqueo automático
- 48 discos dentados de 645 mm de diámetro y 6 mm de espesor
- Distancia entre discos: 12,5 cm.
- Inclinación de discos delantera asimétrica, 17°, del centro hacia afuera
- Inclinación de discos trasera asimétrica, 15°, desde afuera hacia adentro
- Deflectores laterales para mantener el flujo de la incorporación y nivelación
- Despeje al suelo 80 cm.
- Profundidad de trabajo hasta 13 cm.
- Sistema hidráulico para la regulación de la profundidad desde la cabina, sin herramientas
- Sistema de suspensión independiente por resorte sin ajustes y libre de mantención
- Sistema de doble rodamiento en la masa de los discos, lo que permite trabajar libre de mantenimiento
- Rodillo doble tubo, uno de 540 mm y el otro de 400 mm de diámetro
- Velocidad media de trabajo 12 kilómetros/hora
- Ruedas 550/60 22.5, centrales, para giros en la cabecera y traslados
- Equipo semi suspendido al tractor, categoría III
- Potencia requerida 240 a 330 HP
- Peso 5.150 kilos