

INCORPORADOR DE RASTROJOS, MODELO RUBIN 12 400 KUA, MARCA LEMKEN

- Incorporador de rastrojos modelo Rubin 12 400 KUA
- Ancho de trabajo 4,0 metros
- Ancho de transporte 3,0 metros, plegado hidráulico con bloqueo automático
- 22 discos dentados de 736 mm de diámetro y 6 mm de espesor
- Distancia entre discos: 17 cm.
- Inclinación de discos delantera asimétrica, 20°, del centro hacia afuera
- Inclinación de discos trasera asimétrica, 16°, desde afuera hacia adentro
- Deflectores laterales para mantener el flujo de la incorporación y nivelación
- Despeje al suelo 80 cm.
- Profundidad de trabajo hasta 20 cm.
- Sistema hidráulico para la regulación de la profundidad desde la cabina, sin herramientas
- Sistema de suspensión independiente por resorte sin ajustes y libre de mantención
- Sistema de doble rodamiento en la masas, lo que permite trabajar libre de mantenimiento
- Rodillo doble tubo, uno de 540 mm y el otro de 400 mm de diámetro
- Velocidad media de trabajo 12 kilómetros/hora
- Ruedas 550/45 22.5, centrales, para giros en la cabecera y traslados
- Equipo semi suspendido al tractor, categoría III
- Potencia requerida 210 a 300 HP
- Peso 4.880 kilos